

Серия U-Cool



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

Цветные панели

Выберите цвет панели, гармонирующий со стилем вашего интерьера.

Инверторный компрессор G10	Многоскоростной вентилятор	Низкое энергопотребление	Автоматическая работа	Интеллектуальная разморозка	Функция «I Feel»	Бесшумная работа	Ночной режим	«Теплый» старт
Очистка воздуха	Направляемый воздушный поток	Система самоочистки	Информативный дисплей	Таймер	Дисплей с часами	Режим «Турбо»	Самодиагностика	Авторестарт
Блокировка пульта	Экономный обогрев							

Серия U-Cool

Модель			GWH09UB-K3DNA1A*	GWH12UB-K3DNA1A*	GWH18UC-K3DNA1B*
Функция			Охл./Обогрев	Охл./Обогрев	Охл./Обогрев
Производительность	Охл.	Вт	2600 (1000~3400)	3500 (1300~4000)	5300 (2000~6000)
	Обогрев	Вт	2870 (600~3800)	3810 (900~4300)	5600 (2000~6350)
Козф. энергоэффективности EER/COP			4.03/4.13	3.61/3.61	3.41/3.61
Электропитание	Ф, В, Гц		1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60	1, 220~240, 50/60
Потребляемая мощность	Охл.	Вт	645 (200~1200)	970 (360~1300)	1550 (580~2450)
	Обогрев	Вт	695 (160~1250)	1055 (340~1360)	1550 (520~2650)
Потребляемый ток	Охл.	А	2.83	4.22	6.8
	Обогрев	А	3.05	4.58	6.8
Расход воздуха (max)	Внутр.	м³/ч	570	570	850
Внутренний блок					
Уровень звук. давл.	Внутр.	дБ(А)	21-38	23-39	26-47
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	896x320x159	896x320x159	998x340x178
Размеры упаковки	ШхВхГ	мм	970x400x240	970x400x240	1066x425x260
Вес нетто / брутто	Внутр.	кг	11.5/14.5	11.5/14.5	15/19
Наружный блок					
Уровень звук. давл.	Наружн.	дБ(А)	50	52	56
Диаметр соединит. труб	Газ	дюйм	3/8	1/2	1/2
	Жидк.	дюйм	1/4	1/4	1/4
Длина трассы / перепад высоты	м		15/10	20/10	25/10
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	776x540x320	848x540x320	955x700x396
Размеры упаковки	ШхВхГ	мм	823x595x358	881x605x363	1033x750x463
Вес нетто / брутто	Наружн.	кг	29/33	35/40	50/54

*Последний символ в маркировке модели обозначает цвет полосы на панели внутреннего блока: А — серебристая, В — красная, С — синяя.