

Серия U-Crown



- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр

Диапазон рабочих температур от -30°C до $+54^{\circ}\text{C}$
Бесшумная работа — всего 18 дБ(А)



Инверторный компрессор G10



Многоскоростной вентилятор



Низкое энергопотребление



Автоматическая работа



Интеллектуальная разморозка



Функция «Feel»



Бесшумная работа



Ночной режим



«Теплый» старт



Очистка воздуха



«Холодная» плазма



Направляемый воздушный поток



Система самоочистки



Информативный дисплей



Таймер



Режим «Турбо»



Компактный дизайн



Самодиагностика



Авторестарт



Блокировка пульта



Низкотемпературный обогрев



Низкотемпературное охлаждение

Серия U-Crown

Модель	в сборе		GWH09UB-K3DNA4F	GWH12UB-K3DNA4F
	внутренний блок		GWH09UB-K3DNA4F/I	GWH12UB-K3DNA4F/I
	наружный блок		GWH09UB-K3DNA4F/O	GWH12UB-K3DNA4F/O
Производительность	охлаждение	Вт	2600 (390-4000)	3500(390-4450)
	обогрев	Вт	3000 (560-4800)	3600(560-5400)
Кoeffициент энергоэффективности SEER/SCOP			7.50/4.60	7.00/4.60
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
Потребляемая мощность	охлаждение	Вт	600 (95-1500)	920 (95-1550)
	обогрев		800 (100-1630)	970 (100-1680)
Потребляемый ток	охлаждение	А	2.7	4.1
	обогрев		3.5	4.2
Воздухопроизводительность		м³/ч	650	720
Внутренний блок				
Уровень звукового давления		дБ(А)	18-41	20-43
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	860×305×170	860×305×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г)		мм	932×385×280	932×385×280
Вес нетто/брутто		кг	11.5/14	11.5/14
Наружный блок				
Уровень звукового давления		дБ(А)	50	52
Диаметр соединительных труб	Газ	дюйм	1/2"	1/2"
	Жидкость	дюйм	1/4"	1/4"
Длина трассы/перепад высот		м	15/10	20/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	899×596×378	899×596×378
Размеры упаковки (Ш×В×Г)		мм	945×417×630	945×417×630
Вес нетто/брутто		кг	44.5/47.5	44.5/47.5