

## Воздухоохладители серии VC



Марка	Холодо- произв. При $\Delta T=8K$ и $T_{кип}=8^{\circ}C$ , кВт	Поверх- ность, м <sup>2</sup>	Вентилья- торы, ш т. х d	Потребляе- мая мощность вентилятора, Вт	Суммар- ный потреб. ток, А	Шаг ребер, мм	Длина струи, м	Производи- тельность, м /ч	Мощность ТЭНов, кВт	Габаритные размеры, мм	Присоед. размеры труб, дюйм		Масса кг
											вход.	вых.	
VC 201-4	0,680	4,4	1x200	1x36	0,25	4	5	400	0,7	381x360x264	1\2"	1\2"	11
VC 202-4	1,250	8,53	2x200	2x36	0,5	4	5	800	1,2	681x360x264	1\2"	5\8"	15
VC 311-4	2,600	12,7	1x315	102	0,52	4	8	2000	1,5	664x350x420	1\2"	3\4"	26
VC 312-4	4,700	20,6	2x315	2x102	1,04	4	8	4000	3,75	1162x480x454	1\2"	7\8"	34
VC 313-4	8,300	35,3	3x315	3x102	1,59	4	8	6000	7,7	1625x490x507	1\2"	1"1\8"	50