



ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ
ДЕОДОРИРУЮЩИЙ ФИЛЬТР
опция



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
С ЭКСТРАКТОМ ВАСАБИ
опция

ПРОТЕСТИРОВАНО
до -30 °C



опция



ОБЪЕМНОЕ
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



ASG18U, ASG24U, ASG30U

Спрос на кондиционеры с минимальным набором базовых функций остается неизменно высоким. Надежное охлаждение и обогрев в межсезонье, безупречная работа техники – основные требования потребителя, которым соответствует серия Classic. И ничего лишнего. Серия Classic – образцовый пример кондиционера с низким уровнем шума, высокими технологиями и бесперебойной работой. В этих моделях есть функция объемного воздухораспределения. Все модели серии Classic могут быть дополнены низкотемпературным комплектом, расширяющим температурный диапазон в режиме охлаждения до -30 °C (по желанию заказчика).



ТАЙМЕР ОДНОКРАТНОГО
ВКЛ./ВЫКЛ.



ТАЙМЕР
КОМФОРТНОГО
СНА



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ
24-ЧАСОВОЙ
ТАЙМЕР



AR-JW1

Входят в стандартную комплектацию



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
КОДИРОВАНИЕ
БЛОКОВ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЗАПУСК



AOG18U
AOG24U



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР РЕЖИМА



AOG30U




НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
КОМПЛЕКТ ДО -30 °C
опция

МОЩНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК


Высокоэффективные диффузоры усовершенствованной конструкции

Режим охлаждения




Горизонтальный поток в режиме охлаждения

→ Положения
→ Автосвинг



Управляемый диффузор

Режим нагрева



Широкий нисходящий поток в режиме нагрева

→ Положения
→ Автосвинг



усовершенствованной
конструкции



стр. 151



стр. 153



стр. 157

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный ИК-пульт для ASG18-30U AR-JW1 (код заказа 9374322015).

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ

Низкотемпературный комплект WSet расширяет диапазон уличной температуры в режиме охлаждения до -30 °С.

СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ

Согласователь работы позволяет управлять включением/выключением нескольких сплит-систем (до 8 шт.) по заданному алгоритму. Таким образом можно обеспечить резервирование работы кондиционера на объекте.

СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Фотокаталитический дезодорирующий + антибактериальный электростатический фильтр с экстрактом васоби (комплект 1+1 шт.) UTR-FA09 (код заказа 9371607016).

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ



В помещениях с большими теплопритоками (например, в серверных, на базовых станциях систем мобильной связи, в лабораториях, студии звукозаписи и прочих технологических помещениях) необходимо круглогодичное охлаждение воздуха, даже в зимний период. Одним из возможных решений проблемы кондиционирования в таких случаях может стать установка специально адаптированных сплит-систем. Установка специального низкотемпературного комплекта позволяет обеспечить бесперебойную работу сплит-системы в режиме охлаждения воздуха при поддержании высокого уровня надежности и производительности системы до температуры наружного воздуха -30 °С. Доработка сплит-систем осуществляется в сервисном центре дистрибьютора, что позволяет поддерживать заводскую гарантию на это оборудование. Дополнительно к низкотемпературному комплекту мы рекомендуем приобретать нагреватель дренажного шланга.

Модель		ASG18U	ASG24U	ASG30U
Производительность, кВт	Охлаждение	5,4	6,8	7,9
	Обогрев	5,7	7,4	8,4
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	1,85	2,4	2,75
	Обогрев	1,85	2,4	2,75
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение (EER) / Класс	2,92 / C	2,83 / C	2,87 / C
	Обогрев (COP) / Класс	3,08 / D	3,08 / D	3,05 / D
Рабочий ток, А	Охлаждение	8,3	10,6	13,0
	Обогрев	8,3	10,5	13,0
Электропитание	1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Сторона подключения	наружный блок			
Максимальная длина фреоновпровода, м	20			
Максимальный перепад высот, м	8			
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)			
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	15,88 (5/8)			
Внутренний блок		ASG18UBBN	ASG24UBBN	ASG30UBBJ
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	Охлаждение	800/550	970/750	1040/730
	Обогрев	800/550	970/750	1040/730
Осушение, л/ч	2,0			
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	41/34	45/38	47/40
	Обогрев	41/34	45/38	47/40
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	320 x 1120 x 220	320 x 1120 x 220	320 x 1120 x 220
	В упаковке	348 x 1240 x 427	348 x 1240 x 427	348 x 1240 x 427
Вес, кг	Без упаковки	16	16	16
	В упаковке	22	22	22
Наружный блок		AOG18UNBNL	AOG24UNBNL	AOG30UNBDL
Расход воздуха (максимальный), м³/ч	3200			
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	52	53	54
	Обогрев	52	53	54
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение	0 ~ +43 (-30 ~ +43 при установке низкотемпературного комплекта)		
	Обогрев	-6 ~ +24		
Заводская заправка хладагента (до 7,5 м), г	1550			
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	650 x 830 x 320	650 x 830 x 320	900 x 900 x 350
	В упаковке	743 x 984 x 413	743 x 984 x 413	1045 x 1025 x 445
Вес, кг	Без упаковки	52	59	74
	В упаковке	56	63	86