

Откатные двери GV450

Откатные двери с фиксированным ходом.

Состоят только из трех элементов, просто устанавливаются на любой тип стен.

Полотно двери соединено с верхней направляющей посредством элемента "Лебединая шея".

Дверь поставляется в следующем исполнении:

- стандартная, пластик с покрытием из листового металла;
- с покрытием из нержавеющей стали;
- нержавеющая сталь и стекловолокно с усиленным пластиковым покрытием.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартное покрытие треков
- Комплект принадлежностей включен в поставку.
- Соответствует санитарным требованиям.
- Устройства передвижения над уровнем пола
- Материал стандартной поставки – нержавеющая сталь:

Аксессуары из нержавеющей стали и стекловолокна с пластиковым усилением. Верхняя крестовина и трек из сплава с анодированным алюминием.

Элемент "Лебединая шея" для подвешивания полотна двери к верхнему треку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- A** Дверь с изоляционным материалом из пенополиуретана.
- B** Эластичные резиновые уплотнители.
- C** Покрытие рамы из листовой стали.
- D** Стены.
- M** Несущий трек.
- N** Направляющие двери.
- W** Элемент из прорезиненного хлопка для рельса
- P** Элемент "Лебединая шея" из нержавеющей стали.

