

ПАРОУВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ЭЛЕКТРОДНОГО ТИПА MUSSONE



Множество
модификаций



Интеллектуальная
система управления



ЖК-дисплей



Мощные модели

- Корпус и электроды из нержавеющей стали
- Сменный паровой цилиндр
- Самодиагностика ошибок
- Вентиляторный блок (опция)
- Широкий модельный ряд
- Высокое качество комплектующих
- Система управления позволяет использовать увлажнители в паровых банях
- Управление ON/OFF или плавное управление
- Встроенный контроллер с ЖК-дисплеем



100% ORIGINALE



Prodotto in Italia



UAM3-UAM48D



UAM96D

серия

Mussone
Mussone

Электродные пароувлажнители предназначены для увлажнения воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Широкий модельный ряд был дополнен новой моделью с 4-мя паровыми цилиндрами! Такой широкий ассортимент позволяет осуществить точный подбор модели по производительности. Увлажнители производительностью

до 48 кг/ч могут объединяться в группу до 6 блоков, а увлажнители производительностью 96 кг/ч до 3 блоков при этом суммарная производительность достигает 288 кг/час. Микропроцессорная система управления гарантирует высокую эффективность работы при оптимальном расходе воды и электроэнергии. Все модели оснащены интуитивно понятной панелью управления.

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ

ОТОПЛЕНИЕ

Технические характеристики

Модель	UAM 3	UAM 6
Питание, В, ф., Гц	230, 1, 50	
Паропроизводительность, кг/ч	3	6
Потребляемая мощность (Вт)	2,0	4,5
Сила тока (А)	9	19
Парораспределитель, кол-во и типоразмер, шт/мм	1DN25	1DN25
Вес без воды/с водой, кг	10/12	10/13
Количество цилиндров, шт	1	1

Модель	UAM 6D	UAM 12D	UAM 24D	UAM 48D	UAM 96D
Питание, В, ф., Гц	400, 3, 50				
Паропроизводительность, кг/ч	6	12	24	48	96
Потребляемая мощность (Вт)	4,5	9	18	35	71
Сила тока (А)	6,5	13	25	51	102
Парораспределитель, кол-во и типоразмер, шт/мм	1DN25	1DN25	1DN25	2DN40	4DN40
Вес без воды/с водой, кг	10/13	12/18	15/37	35/74	60/140
Количество цилиндров, шт	1	1	1	2	4

Дополнительные аксессуары

Артикул	Описание
UMILAN25X200	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X250	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X350	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X500	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X650	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X800	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X1000	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X1050	Парораспределитель типоразмера DN 25
UMILAN25X1100	Парораспределитель типоразмера DN 25

UMILAN40X200	Парораспределитель типоразмера DN 40
UMILAN40X250	Парораспределитель типоразмера DN 40
UMILAN40X350	Парораспределитель типоразмера DN 40
UMILAN40X500	Парораспределитель типоразмера DN 40
UMILAN40X650	Парораспределитель типоразмера DN 40
UMILAN40X800	Парораспределитель типоразмера DN 40
UMILAN40X1000	Парораспределитель типоразмера DN 40

Артикул	Описание
400UMFAN100	Вентиляторный блок для моделей UAM 3/6/6D
400UMFAN150	Вентиляторный блок для моделей UAM 12D/24D/48D/96D
400FANES48K	Комплект двух блоков (FAN150) для моделей UAM 48D
UMISRTV	Консоль для крепления вент. блока

TUA1/HY	Комнатный преобразователь влажности
TUC1/HY	Канальный преобразователь влажности
UMITUBVAP25M	Паровой шланг типоразмера DN 25
UMITUBVAP40M	Паровой шланг типоразмера DN 40
UMITUBODN10	Конденсаторный шланг DN10